

MASTER Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

专业 MASTER Value LED 灯管是一款高性能 LED 解决方案，可使用 EM 镇流器或直接安装在电源上，是替换 T8 荧光灯的理想之选。此产品具有出色的性价比，适用于各种一般照明应用，例如办公室、工业、商场和酒店照明。T8 LED 灯管设计独特，兼容性强，安装过程安全快速，节能效果立竿见影。

产品数据

基本信息	
底座	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
符合欧盟 RoHS 规范	是
标称寿命 (标称)	60000 h
切换循环	200000X
光通量测量参考	Sphere

照明科技	
颜色代码	865 [CCT 6500K]
光束角度 (标称)	190 °
光通量 (标称)	2500 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	161.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (标称)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

运营和电气	
输入频率	50 至 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	15.5 W
灯具电流 (最大)	73 mA
灯具电流 (最小)	67 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s
功率系数 (标称)	0.9
电压 (标称)	220-240 V

温度	
环境温度 (最高)	45 °C
环境温度 (最低)	-20 °C
存放温度 (最高)	65 °C
存放温度 (最低)	-40 °C
最大外壳温度 (标称)	60 °C

控制调光	
可调光	否

机械和壳体	
灯泡外观	磨砂


MASTER Value LEDtube T8

灯泡材料	玻璃
产品长度	1200 mm
灯泡外形	管, 双端
应用	
能效等级	C
节能产品	Yes
批准标志	RoHS compliance TUV 标志 KEMA Keur certificate
能耗 kWh/1000 h	16 kWh
EPREL 注册编号	1095873

产品参数

完整产品代码	871951431684300
订单产品名称	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
EAN/UPC - 产品	8719514316843
订购代码	929002997802
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
SAP 材料	929002997802
Copy Net Weight (Piece)	0.210 kg



二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	25.8 mm	28 mm	1198.2 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

光度数据




LEDtube MAS 15,5W G13 2500lm 865

LEDtube MAS 15,5W G13 2500lm 865


MASTER Value LEDtube T8

光度数据




Light Distribution Diagram

寿命



FailureRate



LifetimeVsTc




Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

MASTER Value LEDtube T8

寿命



LumenVsTc

